

7. Relevante gefährliche Eigenschaften bei gefährlichen Abfällen:

(§ 8 Abs. 1 Nr. 10 DepV (z.B. HP 7, HP 14))

8. Vorschlag für die Schlüsselparameter:

(§ 8 Abs. 1 Nr. 12 DepV)

Untersuchungshäufigkeit der Schlüsselparameter

je angefangene 1000 Mg

mind. 1x jährlich

jede Charge vollumfänglich

Parameter im Feststoff:

Parameter im Eluat:

ERZ

ENT

ERZ

ENT

TOC

Glühverlust

Extrah. Lip. Stoffe

PCB₇

Summe PAK nach EPA

MKW (C10 bis C40)

Summe BTEX

Brennwert

Dioxine/Furane

Säureneutralisierungsk.

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom gesamt

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Antimon

pH-Wert

DOC

Phenole

Cyanid leicht freisetzb.

Ges. an gel. Stoffen

Fluorid

Chlorid

Sulfat

Arsen

Blei

Cadmium

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Barium

Chrom gesamt

Molybdän

Antimon

Antimon- Co-Wert

Selen

Unterschrift Erzeuger

Unterschrift Entsorger

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 7:30 bis 15:00 Uhr

Für KMF, Asbest und staubende Abfälle beachten Sie bitte die gesonderten Anlieferungsbedingungen. Abfallanlieferungen von mehr als 200 Mg/Tag sind selbstverständlich möglich. Bitte sprechen Sie uns vorher an. Bei asbest- und KMF-haltigen Abfällen sind die Anlieferungsmengen gesondert abzusprechen).